

# UNIVERSAL 1017

## Unsere effektivste Universalanlage für das Handwerk

**VOSS UNIVERSAL**-Anlagen der Serie 1017 helfen Ihnen dabei, dass Ihre anspruchsvollen Kunden stets zufriedene Kunden bleiben. Denn sie sorgen dafür, dass Sie Tag für Tag die gleiche Qualität und Quantität herstellen können.

Mit einer **VOSS UNIVERSAL**-Anlage der Serie 1017 produzieren Sie mit einem Stockmaß von 1.000 mm und einer Beschickungswagenhöhe von 1.720 mm.

Der für jedes Produkt genau anpassbare Arbeitsablauf, die integrierte Feuchtesteuerung und die perfekte Rauch- und Luftführung des Düsensystems führen zu überzeugenden Ergebnissen in jeder Charge.

Der Rauch wird durch einen integrierten, seitlich montierten oder bauseits vorhandenen Raucherzeuger bereitgestellt.

### Verpackungen

- Konservendosen
- Gläser und Flaschen
- Plastikbecher und -flaschen
- Aluminium- und Kunststoffschalen
- Kissen- und Standbeutel
- Vakuumverpackungen
- Rohmaterial

### Branchen

- Lebensmittel
- Tiernahrung
- Pharma

# UNIVERSAL 1017

## Unser effektivste Universalanlage für das Handwerk

Sie können bei **VOSS UNIVERSAL**-Anlagen der Serie 1017 die Energieart wählen, die für Sie am wirtschaftlichsten ist. Die Anlagen können elektrisch, mit Gas, Öl, Hochdruck- oder Niederdruck-Dampf beheizt werden.

**VOSS UNIVERSAL**-Anlagen der Serie 1017 haben die jeweils ideale Kombination von Trocken- und Feuchteheizung mit Umluftsystem. Dazu nutzen die Modelle HD und ND den bauseitig zur Verfügung stehenden Dampf.

Die Modelle KWE, Ö und G verwenden eine Kaltwasserzerstäubung und das Modell E erzeugt die Feuchte durch einen integrierten Frischdampferzeuger.

### Serienausstattung

- ☑ Bodenbefahrbar mit Integrierter Einfahr-Klapprampe
- ☑ Türanschlag rechts
- ☑ Auslegung bis 120°C
- ☑ Elektronische Steuerung
- ☑ Kerntemperaturmessfühler
- ☑ Kammer- und Feuchtefühler
- ☑ Automatische Türöffnung
- ☑ Kühl Dusche

### Optionen (Auswahl)

- ☒ Fest installierte Rampe und Tür mit Hebe- und Senkbeschlägen
- ☒ Türanschlag links
- ☒ Erhöhter Temperaturbereich 160°C
- ☒ Reinigungssystem
- ☒ Kühlregister
- ☒ Raucherzeuger
- ☒ Individualisierung
- ☒ Wartungs- & Supportvertrag

### Zubehör

- ☒ Beschickungswagen
- ☒ Rauchspieße
- ☒ Kocheinsatz
- ☒ Fettauffangschale
- ☒ Brat- und Backrost
- ☒ Zubehör für erhöhten Temperaturbereich

### Modelle

Modelle	Breite*	Tiefe*	Höhe*	Energie
VOSS UNIVERSAL <b>1017.2 E</b>	1505	1155	2775	33 kW
VOSS UNIVERSAL <b>1017.2 G</b>	1505	1155	2775	28 kW
VOSS UNIVERSAL <b>1017.2 HD</b>	1505	1155	2775	50 kg/h
VOSS UNIVERSAL <b>1017.2 KWE</b>	1505	1155	2775	36 kW
VOSS UNIVERSAL <b>1017.2 ND*</b>	1505	1155	2775	60 kg/h
VOSS UNIVERSAL <b>1017.2 NDE</b>	1505	1155	2775	36 kW & 60 kg/h
VOSS UNIVERSAL <b>1017.2 Ö</b>	1405	1155	2775	28 kW

### Beheizungsart

Elektrisch
Gas-Gebläse-Brenner
Hochdruck-Dampf
Elektrisch
Niederdruck-Dampf
Elektrisch
Öl-Gebläse-Brenner

### Befeuchtung

Integrierter Frischdampf
Kaltwasser-Einsprühung
Hochdruck-Dampf
Kaltwasser-Einsprühung
Niederdruck-Dampf
Niederdruck-Dampf
Kaltwasser-Einsprühung

\* Außenabmessungen in mm. Modell 1017.2 ND nur als Kochanlage. Weitere technische Daten finden Sie auf unserer Website in der Produktübersicht: [VOSSpro.de/UNIVERSAL](http://VOSSpro.de/UNIVERSAL)