

UNIVERSAL 1020

Unsere optimalste Universalanlage für Handwerk und Industrie

VOSS UNIVERSAL-Anlagen der Serie 1020 helfen Ihnen dabei, dass Ihre anspruchsvollen Kunden stets zufriedene Kunden bleiben. Denn sie sorgen dafür, dass Sie Tag für Tag die gleiche Qualität und Quantität herstellen können.

Mit einer **VOSS UNIVERSAL**-Anlage der Serie 1020 produzieren Sie mit einem Stockmaß von 1.000 mm und einer Beschickungswagenhöhe von 1.980 mm.

Der für jedes Produkt genau anpassbare Arbeitsablauf, die integrierte Feuchtesteuerung und die perfekte Rauch- und Luftführung des Düsensystems führen zu überzeugenden Ergebnissen in jeder Charge.

Der Rauch wird durch einen integrierten, seitlich montierten oder bauseits vorhandenen Raucherzeuger bereitgestellt.

Verpackungen

- Konservendosen
- Gläser und Flaschen
- Plastikbecher und -flaschen
- Aluminium- und Kunststoffschalen
- Kissen- und Standbeutel
- Vakuumverpackungen
- Rohmaterial

Branchen

- Lebensmittel
- Tiernahrung
- Pharma

UNIVERSAL 1020

Unsere optimalste Universalanlage für Handwerk und Industrie

Sie können bei **VOSS UNIVERSAL**-Anlagen der Serie 1020 die Energieart wählen, die für Sie am wirtschaftlichsten ist. Die Anlagen können elektrisch, mit Gas, Öl, Hochdruck- oder Niederdruck-Dampf beheizt werden.

VOSS UNIVERSAL-Anlagen der Serie 1020 haben die jeweils ideale Kombination von Trocken- und Feuchteheizung mit Umluftsystem. Dazu nutzen die Modelle HD und ND den bauseitig zur Verfügung stehenden Dampf.

Die Modelle KWE, Ö und G verwenden eine Kaltwasserzerstäubung und das Modell E erzeugt die Feuchte durch einen integrierten Frischdampferzeuger.



Serienausstattung

- ✓ Bodenbefahrbar mit Integrierter Einfahr-Klapprampe
- ✓ Türanschlag rechts
- ✓ Auslegung bis 120°C
- ✓ Elektronische Steuerung
- ✓ Kerntemperaturmessfühler
- ✓ Kammer- und Feuchtefühler
- ✓ Automatische Türöffnung
- ✓ Kühldusche

Optionen (Auswahl)

- ✚ Fest installierte Rampe und Tür mit Hebe- und Senkbeschlägen
- ✚ Türanschlag links
- ✚ Erhöhter Temperaturbereich 160°C
- ✚ Reinigungssystem
- ✚ Kühlregister
- ✚ Raucherzeuger
- ✚ Individualisierung
- ✚ Wartungs- & Supportvertrag

Zubehör

- ✚ Beschickungswagen
- ✚ Rauchspieße
- ✚ Kocheinsatz
- ✚ Fettauffangschale
- ✚ Brat- und Backrost
- ✚ Zubehör für erhöhten Temperaturbereich

Modelle

Modelle	Breite*	Tiefe*	Höhe*	Energie
VOSS UNIVERSAL 1020.2 E	1505	1155	3070	40 kW
VOSS UNIVERSAL 1020.2 G	1505	1155	3070	28 kW
VOSS UNIVERSAL 1020.2 HD	1505	1155	3070	50 kg/h
VOSS UNIVERSAL 1020.2 KWE	1505	1155	3070	40 kW
VOSS UNIVERSAL 1020.2 ND*	1505	1155	3070	60 kg/h
VOSS UNIVERSAL 1020.2 NDE	1505	1155	3070	40 kW & 60 kg/h
VOSS UNIVERSAL 1020.2 Ö	1505	1155	3070	28 kW

Beheizungsart

Elektrisch
Gas-Gebälse-Brenner
Hochdruck-Dampf
Elektrisch
Niederdruck-Dampf
Elektrisch
Öl-Gebälse-Brenner

Befeuchtung

Integrierter Frischdampf
Kaltwasser-Einsprühung
Hochdruck-Dampf
Kaltwasser-Einsprühung
Niederdruck-Dampf
Niederdruck-Dampf
Kaltwasser-Einsprühung

* Außenabmessungen in mm. Modell 1020.2 ND nur als Kochanlage. Weitere technische Daten finden Sie auf unserer Website in der Produktübersicht: VOSSpro.de/UNIVERSAL