VOSS
Thermal Processes

UNIVERSAL 815

Unsere kompakteste Universalanlage für das Handwerk

VOSS UNIVERSAL-Anlagen der Serie 815 helfen Ihnen dabei, dass Ihre anspruchsvollen Kunden stets zufriedene Kunden bleiben. Denn sie sorgen dafür, dass Sie Tag für Tag die gleiche Qualität und Quantität herstellen können.

Mit einer **VOSS UNIVERSAL**-Anlage der Serie 815 produzieren Sie mit einem Stockmaß von 800 mm und einer Beschickungswagenhöhe von 1.520 mm.

Der für jedes Produkt genau anpassbare Arbeitsablauf, die integrierte Feuchtesteuerung und die perfekte Rauch- und Luftführung des Düsensystems führen zu überzeugenden Ergebnissen in jeder Charge.

Der Rauch wird durch einen integrierten, seitlich montierten oder bauseits vorhandenen Raucherzeuger bereitgestellt.

Verpackungen

- Konservendosen ☐
- Gläser und Flaschen ☐
- Plastikbecher und -flaschen ☐
- Aluminium- und Kunststoffschalen ☐
- Kissen- und Standbeutel ☐
- Vakuumverpackungen ☐
- Rohmaterial ☑

Branchen

- Lebensmittel ☑
- Tiernahrung ☑
- Pharma ☐

www.**VOSSpro.de/UNIVERSAL**
Deutschland-Vertrieb: **+49 6033 9190-0**

VOSS
Thermal Processes

UNIVERSAL 815

Unsere kompakteste Universalanlage für das Handwerk

Sie können bei **VOSS UNIVERSAL**-Anlagen der Serie 815 die Energieart wählen, die für Sie am wirtschaftlichsten ist. Die Anlagen können elektrisch, mit Gas, Öl, Hochdruck- oder Niederdruck-Dampf beheizt werden.

VOSS UNIVERSAL-Anlagen der Serie 815 haben die jeweils ideale Kombination von Trocken- und Feuchteheizung mit Umluftsystem. Dazu nutzen die Modelle HD und ND den bauseitig zur Verfügung stehenden Dampf.

Die Modelle KWE, Ö und G verwenden eine Kaltwasserzerstäubung und das Modell E erzeugt die Feuchte durch einen integrierten Frischdampferzeuger.

Serienausstattung
- ☑ Bodenbefahrbar mit Integrierter Einfahr-Klapprampe
- ☑ Türanschlag rechts
- ☑ Auslegung bis 120°C
- ☑ Elektronische Steuerung
- ☑ Kerntemperaturmessfühler
- ☑ Kammer- und Feuchtefühler
- ☑ Automatische Türöffnung
- ☑ Kühldusche

Optionen (Auswahl)
- ✚ Fest installierte Rampe und Tür mit Hebe- und Senkbeschlägen
- ✚ Türanschlag links
- ✚ Erhöhter Temperaturbereich 160°C
- ✚ Reinigungssystem
- ✚ Kühlregister
- ✚ Raucherzeuger
- ✚ Individualisierung
- ✚ Wartungs- & Supportvertrag

Zubehör
- ✚ Beschickungswagen
- ✚ Rauchspieße
- ✚ Kocheinsatz
- ✚ Fettauffangschale
- ✚ Brat- und Backrost
- ✚ Zubehör für erhöhten Temperaturbereich

Modelle	Breite*	Tiefe*	Höhe*	Energie	Beheizungsart	Befeuchtung
VOSS UNIVERSAL **815 E**	1350	955	1980	20 kW	Elektrisch	Integrierter Frischdampf
VOSS UNIVERSAL **815 G**	1350	955	1980	19 kW	Gas-Gebläse-Brenner	Kaltwasser-Einsprühung
VOSS UNIVERSAL **815 HD**	1350	955	1980	36 kg/h	Hochdruck-Dampf	Hochdruck-Dampf
VOSS UNIVERSAL **815 KWE**	1350	955	1980	20 kW	Elektrisch	Kaltwasser-Einsprühung
VOSS UNIVERSAL **815 ND***	1350	955	1980	60 kg/h	Niederdruck-Dampf	Niederdruck-Dampf
VOSS UNIVERSAL **815 NDE**	1350	955	1980	20 kW & 42 kg/h	Elektrisch	Niederdruck-Dampf
VOSS UNIVERSAL **815 Ö**	1350	955	1980	19 kW	Öl-Gebläse-Brenner	Kaltwasser-Einsprühung

* Außenabmessungen in mm. Modell 815 ND nur als Kochanlage. Weitere technische Daten finden Sie auf unserer Website in der Produktübersicht: VOSSpro.de/UNIVERSAL

www.**VOSSpro.de**/**UNIVERSAL**
Deutschland-Vertrieb: **+49 6033 9190-0**

VOS Schott GmbH
Am Seefeld 3, 35510 Butzbach